Boiler Ηλιακών θερμοσιφώνων με διπλή επισμάλτωση
Storage Tank Thermosiphon with double glass enameling

Megasun – Assos – Novasun – Vormann – Camper

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ kg Αλουμίνιο	ΒΑΡΟΣ kg Λαμαρίνα	ΤΕΣΤ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΠΟΙΛΕΡ SP 120	500 x 1000	48	53	10 BAR
ΜΠΟΙΛΕΡ SP 160	500 x 1250	59	65	10 BAR
ΜΠΟΙΛΕΡ SP 200	570 x 1250	65	72	10 BAR
ΜΠΟΙΛΕΡ SP 300	570 x 2000	110	121	10 BAR

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εξωτερικό Περίβλημα:	Ανοδιομένο αλουμίνιο ή Προβαμένη Λαμαρίνα
Μόνωση δεξαμενής:	Πολυουρεθάνη πάχους 50-60 χιλ.
Υλικό Κυλίνδρου:	Low Carbon Steel 2.5 χιλ.
Υλικό Μανδύα (jacket):	Low Carbon Steel 1.5 χιλ.
Εσωτ. Προστασία Δεξαμενής:	Διπλή Επισμάλτωση, στους 860°C
Πρόσθετη Προστασία:	Ράβδος Μαγνησίου
Ηλεκτρική Αντίσταση:	Χάλκινη
Θερμοστάτης:	Διπολικός τεσσάρων επαφών
Ισχύς Αντίστασης:	Διαθέσιμη από 0,8 Kw έως 4Kw

Technical Specifications

External casing	Anodized aluminium or Prepainted Metal Sheet
Tank's insulation	Polyurethane foam 50-60 mm
Cylinder's material	Low carbon steel 2,5 mm
Jacket's material	Low carbon steel 1,5 mm
Cylinder's internal Protection	Double glass enameling 860°C
Additional protection	Magnesium rod
Electric resistance	Copper
Thermostat	Bipolar of four contacts
Power rate	Available from 0.8kw – 4kw

Τύπος: CAMPER

(φώτο Α)

Τύπος: ΗΛΙΟΑΚΜΗ – ASSOS BOILERS - SOLARNET

(φώτο Β)

Τύπος: MEGASUN (Πολυγωνικός σχεδιασμός)

(φώτο Γ)

Όλα τα μπόιλερ συσκευάζονται με δύο πλαίσια φελιζόλ σκληρού τύπου, τυλίγονται με stretch film και περιλαμβάνουν 2 λίτρα **ειδικό** αντιψυκτικό υγρό έως τα 200 λίτρα και 3 λίτρα **ειδικό** αντιψυκτικό υγρό για τα 300 - 350 λίτρα, τα οποία χρεώνονται χωριστά.

Ανοξείδωτος (316L) εναλλάκτης για σύνδεση με αντλία θερμότητας (1) ή λέβητα πετρελαίου/αερίου (2)
Stainless steel (316L) coil heat exchanger for connection with a heat pump or oil (1) /gas boiler (2)

Σετ βάσης στήριξης μπόιλερ (διαφορετικών τύπων ηλιακών)